

Primena:

Vrhunsko sintetičko multigradno motorno ulje koje se koristi za podmazivanje dizel motora nove generacije koji rade u teškim uslovima rada i pod velikim opterećenjem. Spada u grupu UHPD (Ultra High Performance Diesel Oil) ulja, sa veoma dugim periodima zamene. Proizvedeno je prema najnovijim standardima za izduvne gasove dizel motora EURO I, II, III, IV, V i VI, gde se primenjuju sistemi za redukciju Nox produkata sagorevanja i DPF sistem. Koristi se za vozila kod kojih je obavezna primena "low SAPS" (niski sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora) maziva, da bi se održala efikasnost izduvnih sistema.

Specifikacija/ standard

API CJ-4, ACEA E6/E7/E9-16, MB 228.51/228.31, MAN M3477/M3271-1, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Mack EO-O PP, CUMMINS CES 20081, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2, DEUTZ DQC IV-10 LA

Karakteristike:

Karakteristika	Jedinica mere	Rezultat
Izgled	g/cm ³	Bistar
Gustina na 15 oC		0,86-0,88
Viskoznost		
-na 100 oC	cSt	13-16
Tačka paljenja (COC)	oC	min 200
Tačka tečenja	oC	max -30
Sadržaj vode i nečistoća	%	0