

REDO

TEHNIČKI LIST

Primena:

Reduktorsko visoko-kvalitetno mineralno ulje za podmazivanje zatvorenih industrijskih zupčanika i reduktora različitih snaga i tipova.

Odlikuje se odličnim mazivnim svojstvima, visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, odsustvom penjenja što uz izuzetno dobra EP svojstva omogućava siguran i pouzdan rad zupčastih prenosnika u najtežim uslovima rada pri visokim temperaturama i opterećenjima.

Ulje za reduktore se proizvodi u više gradacija i u zavisnosti od gradacije koristi se u železarama, valjaonicama, rudarskoj mehanizaciji, cementarama, industriji papira, gumarskoj industriji kao i za podmazivanje kranova, bagera, dizalica i slično.

Specifikacija/ standard

DIN 51517-CLP (PART 3)

AGMA 9005-E02,

US STEEL 224

Karakteristike:

Naziv proizvoda	Redo 100	Redo 150	Redo 220	Redo 320	Redo 460
Viskoznost na 40 oC	95-110	140-160	200-230	290-340	420-480
Tačka paljenja (oC) min	225	230	240	245	250
Tačka tečenja (oC) max	-20	-20	-18	-15	-12
Gustina na 15 oC (g/cm ³)	0,86-0,87	0,87-0,88	0,88-0,89	0,89-0,9	0,89-0,9